



| 呼び径 | フランジ | | | | | | | 弁箱 | | | リフト | | | | 陽極 | | | | 質量 (kgf) | 個数 | |
|-----|------|-----|-----|------|-----|----|-----|----|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|----------|-------|----------|
| | d | L | D | ボルト穴 | | h | 呼び径 | t | d1 | H1 | d2 | ℓ | D1 | H | X | 型式 | Tx φD | 質量 (kg) | | | 発生電流 (A) |
| | | | | C | No. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 200 | 155 | 120 | 4 | 19 | M16 | | 20 | 110 | 80 | TW20 | 19 | 180 | 284 | 185 | R-07 | 100×30 | 0.5 | 0.070 | 22 |
| 65 | 65 | 220 | 175 | 140 | 4 | 19 | M16 | | 22 | 120 | 100 | TW20 | 26 | 200 | 303 | 190 | R-07 | 100×30 | 0.5 | 0.070 | 30 |
| 80 | 80 | 240 | 185 | 150 | 8 | 19 | M16 | | 22 | 150 | 115 | TW24 | 30 | 224 | 337 | 205 | R-07 | 100×30 | 0.5 | 0.070 | 37 |
| 100 | 100 | 290 | 210 | 175 | 8 | 19 | M16 | | 24 | 175 | 130 | TW26 | 34 | 250 | 379 | 220 | R-09 | 100×50 | 1.4 | 0.114 | 55 |
| 125 | 125 | 360 | 250 | 210 | 8 | 23 | M20 | | 24 | 220 | 150 | TW28 | 42 | 280 | 424 | 245 | R-1 | 100×75 | 3.2 | 0.162 | 80 |
| 150 | 150 | 410 | 280 | 240 | 8 | 23 | M20 | | 26 | 260 | 170 | TW32 | 55 | 315 | 492 | 248 | R-2 | 80×100 | 4.5 | 0.222 | 103 |
| 200 | 200 | 500 | 330 | 290 | 12 | 23 | M20 | | 26 | 330 | 220 | TW38 | 70 | 400 | 596 | 270 | R-4 | 55×150 | 7.0 | 0.326 | 180 |
| 250 | 250 | 620 | 400 | 355 | 12 | 25 | M22 | | 30 | 320 | 250 | TW46 | 96 | 450 | 710 | 316 | R-5 | 45×200 | 10.2 | 0.452 | 300 |
| 300 | 300 | 700 | 445 | 400 | 16 | 25 | M22 | | 32 | 485 | 305 | TW52 | 117 | 500 | 883 | 355 | R-6 | 35×250 | 12.4 | 0.567 | 460 |

| 来歴 | | | | |
|----|------|----|----|----|
| 符号 | 改訂理由 | 日付 | 担当 | 承認 |
| ① | | | | |
| ② | | | | |
| ③ | | | | |

| | | | | |
|----|--------|-------------------|----|--------------------------------|
| 36 | 座金 | SS 400 | — | |
| 35 | ゴムシート | N B R | — | 丸型 接着剤付 |
| 34 | ガスケット | V/#6500 | 1 | ノンアスベスト |
| 33 | 六角ナット | SS 400 | — | |
| 32 | 六角ボルト | SS 400 | — | |
| 31 | 袋ナット | SS 400 | — | |
| 30 | わたり線 | | 1 | JIS C3307 8 mm ² |
| 29 | 埋込ボルト | SS 400 | — | |
| 28 | 絶縁シート | ビニール | 1 | |
| 27 | 陽極 | 垂鉛 | 1 | |
| 26 | 底ふた | FC 200 | 1 | |
| 25 | | | | |
| 24 | ガスケット | V/#6500 | 1 | ノンアスベスト |
| 23 | パッキン | V/#N133+V/#6500 | 1s | ノンアスベスト 250A以上 |
| | | V/#N133 | 1s | ノンアスベスト 200A以下 |
| 21 | 止めねじ | SCM435 | 1 | |
| 20 | 六角ナット | SS 400 | 1 | |
| 19 | 座金 | SS 400 | 1 | |
| 18 | 六角ナット | SS 400 | 2 | |
| 17 | 六角ナット | SS 400 | — | |
| 16 | 植込ボルト | SS 400 | 2 | |
| 15 | 六角ボルト | SS 400 | — | 250A以上 |
| 14 | 植込ボルト | SS 400 | — | 200A以下 |
| 12 | 弁棒 | SUS 403 | 1 | |
| 10 | パッキン押え | FCD450-10 | 1 | |
| 9 | ねじはめ輪 | CAC 406 | 1 | |
| 8 | 回り止め | SUS 403P | 1 | |
| 7 | 弁押え | SUS 403 | 1 | |
| 6 | 弁体付弁座 | SUS 403 | 1 | 80A以上 |
| 5 | 弁箱付弁座 | SUS 403 | 1 | |
| 4 | ハンドル車 | FC 200 | 1 | |
| 3 | 弁体 | SUS 403 FC 200 | 1 | 65A以下 80A以上 |
| 2 | ふた | FC 200 | 1 | |
| 1 | 弁箱 | FC 200 | 1 | |

| 符号 | 名称 | 材料 | 個数 | 備考 |
|----|----|----|----|----|
| | | | | |

| 部品明細表 | | | | |
|----------|---------|----|----------|---------|
| 整理番号 | | 形式 | JW-2-EP | |
| 尺目 | 〜 | 製作 | フランジ形 鋳鉄 | |
| 日付 | 09.2.10 | 個数 | 10K | |
| 承認 | 検閲 | 製図 | EP玉形弁 | |
| 金山 | 李 | 上島 | | |
| 古川工業株式会社 | | | 図番 | G0-0151 |