



来 歴		日付	担当	承認
符号	改訂理由			
①				
②				
③				

33	座 金	SS 400	—	
32	ゴムシート	N B R	—	
31	ガスケット	V#6500	1	ノンアスベスト
30	六角ナット	SS 400	—	
29	六角ボルト	SS 400	—	
28	袋ナット	SS 400	—	
27	わたり線		1	JIS C3307 8 mm ²
26	埋込ボルト	SS 400	—	
25	絶縁シート	ビニール	1	
24	陽 極	垂 鉛	1	
23	底 ふ た	FC 200	1	
22	は め 輪	SUS 304	4	
21	六角ナット	SS 400	8	
20	植込ボルト	SS 400	8	
19	軸 受 け	FC 200	2	
18	ガスケット	V#6500	1	ノンアスベスト
17	ガスケット	V#6500	1	ノンアスベスト
16	アイボルト	S 20C	1	
15	六角ナット	SS 400	4	
14	植込ボルト	SS 400	4	
13	六角ナット	SS 400	—	
12	六角ボルト	SS 400	—	
11	ヒンジピンカバー	SS 400	1	
10	割 ピ ン	SUS 304	1	
9	座 金	SS 400	2	
8	ヒンジピン	SUS 403	1	
7	ヒンジピン	SUS 403	1	
6	ア ー ム	FCD450-10	1	
5	弁体付弁座	SUS403	1	
4	弁箱付弁座	SUS403	1	
3	弁 体	FC 200	1	
2	ふ た	FC 200	1	
1	弁 箱	FC 200	1	

符号	名 称	材 料	個 数	備 考
----	-----	-----	-----	-----

呼び径	d	L	フ ラ ン ジ						t	d1	D1	d2	H	X	陽 極			質量 (kgf)	個数
			ボルト穴			ボルトの呼び径	型式	Tx ϕ D							質量 (kgf)	発生電流 (A)			
			C	No.	h														
450	440	914	620	565	20	27	M24	40	660	685	40	585	390	R-7	300×30	15.3	0.687	870	
500	490	1016	675	620	20	27	M24	43	730	775	44	640	430	R-8	350×30	20.8	0.806	1080	
600	590	1143	795	730	24	33	M30	48	860	920	50	745	500	R-9	400×30	27.2	0.920	1600	

部 品 明 細 表			
整理番号	形式		JX-2-EP
尺 寸	製作	フランジ形 鋳鉄	
日付	14.3.14	個数	10K
承認	検図	製図	EP スイング逆止弁
金 山	李	上 島	
古川工業株式会社			図番 C0-0163