



4B以上

3B以下

呼び径	フランジ								弁箱	弁棒	リフト	陽極					質量 (kg)	個数				
	d	L	D	ボルト穴		ボルトの呼び径	t	H1				d2	ℓ	D1	H。	X			型式	Tx φD	重量 (kg)	発生電流 (A)
				C	No.																	
2	50	178	152	120.5	4	19	5/8	16	110	LTW20	57	180	367	176	R-07	100x30	0.5	0.070	25			
2 1/2	65	190	178	139.5	4	19	5/8	18	125	LTW20	72	200	420	182	R-07	100x30	0.5	0.070	31			
3	80	203	191	152.5	4	19	5/8	19	140	LTW24	88	224	490	192	R-07	100x30	0.5	0.070	40			
4	100	229	229	190.5	8	19	5/8	24	155	LTW26	110	250	583	202	R-08	100x40	0.9	0.088	64			
5	125	254	254	216.0	8	22	3/4	24	170	LTW28	134	280	677	220	R-09	100x50	1.4	0.114	79			
6	150	267	279	241.5	8	22	3/4	26	200	LTW30	162	300	804	240	S-1	100x50x100	3.6	0.174	107			
8	200	292	343	298.5	8	22	3/4	29	250	LTW32	214	355	1002	265	S-2	100x50x150	5.4	0.235	177			
10	250	330	406	362.0	12	25	7/8	31	300	LTW36	265	400	1204	275	S-3	75x65x200	7.0	0.352	245			
12	300	356	483	432.0	12	25	7/8	32	350	LTW40	317	450	1402	305	S-4	75x65x250	8.8	0.417	335			

来歴				
符号	改訂理由	日付	承認	担当
1	一部仕様変更	'09.2.17	江畑	上島
2	No.26パッキン材質表記変更	'10.6.18	江畑	反甫
3				

40	スナップピン	SWPA	4	
39	座金	SS 400	4	
38	座金	SS 400	1	
37	座金	SS 400	-	
36	ゴムシート	NBR	-	丸型接着剤付
35	ガスケット	V/#6500	1	ノンアスベスト
34	六角ナット	SS 400	-	
33	六角ボルト	SS 400	-	
32	袋ナット	SS 400	-	
31	わたり線		1	JIS C3307 8mm <sup>2</sup>
30	埋込ボルト	SS 400	-	
29	絶縁シート	ビニール	1	
28	陽極	亜鉛	1	
27	底ふた	FC 200	1	
26	パッキン	V/#N133	1s	ノンアスベスト
25	ガスケット	V/#6500	1	ノンアスベスト
24	止めねじ	SCM435	1	
23	スリーブ押え	FCD450-10	1	
22	六角ナット	SS 400	4	
21	六角ボルト	SS 400	4	
20	六角ナット	SS 400	-	
19	六角ボルト	SS 400	-	
18	六角ナット	SS 400	2	
17	アイボルト	SS 400	2	
16	アイボルトピン	SS 400	2	
15	止めねじ	SCM435	1	
14	ロックナット	FCD450-10	1	
13	ハンドル車	FCD450-10	1	
11	パッキン押え	SS 400	1	
10	パッキン押え輪	SUS 403	1	
9	ヨークスリーブ	CAC 406	1	
8	弁棒	SUS 403	1	
7	ヨーク	FC 200	1	
6	ネックプッシュ	SUS 403	1	
5	弁体付弁座	SUS 403	2	
4	弁箱付弁座	SUS 403	2	
3	弁体	FC 200	1	
2	ふた	FC 200	1	
1	弁箱	FC 200	1	

符号	名称	材料	個数	備考
部品明細表				
整理番号	形式		V-2-EP	
尺度	〜	製作	フランジ形 鋳鉄	
日付	'07.3.20	個数	125Lb	
承認	検図	製図	EP弁 外ねじ仕切弁	
江畑	李	西村		
古川工業株式会社			図番	SO-0724