



来 歴				
符号	改 訂 理 由	日 付	担 当	承 認
①				
②				
③				

28	座 金	SS 400	-	
27	ゴムシート	N B R	-	丸型接着剤付
26	ガスケット	V/#6500	1	ノンアスベスト
25	六角ナット	SS 400	-	
24	六角ボルト	SS 400	-	
23	袋ナット	SS 400	-	
22	わたり線		1	JIS C3307 8mm <sup>2</sup>
21	埋込ボルト	SS 400	-	
20	絶縁シート	ビニール	1	
19	陽 極	垂 鉛	1	
18	底 ふ た	FC 200	1	
17	ガスケット	V/#6500	1	ノンアスベスト
16	六角ナット	SS 400	-	

14	六角ボルト	SS 400	-	
13	割 ピ ン	SUS 304	1	
12	座 金	SS 400	1	
11	六角ナット	SS 400	1	
10	プ ラ グ	SS 400	2	
9	ヒンジピン	SUS 403	1	
8	ア ー ム	FCD450-10	1	
7	ノックピン	S 45C	1	
6	弁体ボルト	SS 400	1	
5	弁体付弁座	CAC 406	1	4B以上
4	弁箱付弁座	CAC 406	1	
3A	弁 体	CAC 406	1	3B以下
3	弁 体	FC 200	1	4B以上
2	ふ た	FC 200	1	
1	弁 箱	FC 200	1	

呼び径	フ ラ ン ジ														陽 極				質量 (kgf)	個数
	d	L	D	ボルト穴		ボルトの呼び径	t	d1	H1	D1	H	X	型 式	Tx φD	質量 (kg)	発生電流 (A)				
				C	No.												h			
2	51	203	152	120.5	4	19	5/8	16	100	115	178	135	183	R-07	100x30	0.5	0.070	19		
2½	64	216	178	139.5	4	19	5/8	18	115	130	190	152	193	R-07	100x30	0.5	0.070			
3	76	241	191	152.5	4	19	5/8	19	130	140	210	162	198	R-07	100x30	0.5	0.070	43		
4	102	292	229	190.5	8	19	5/8	24	170	165	262	190	218	R-08	100x40	0.9	0.088	50		
5	127	330	254	216.0	8	22	3/4	24	200	180	294	204	235	R-09	100x50	1.4	0.114			
6	152	356	279	241.5	8	22	3/4	26	230	210	316	236	255	R-1	100x75	3.2	0.162	80		
8	203	495	343	298.5	8	22	3/4	29	305	250	386	280	270	R-2	80x100	4.5	0.222	150		
10	254	622	406	362.0	12	25	7/8	31	400	295	446	325	310	R-4	55x150	7.0	0.336	240		
12	305	699	483	432.0	12	25	7/8	32	450	320	510	355	340	R-5	45x200	10.2	0.452	415		

部 品 明 細 表				
符号	名 称	材 料	個数	備 考
整理番号	形式		X-1-EP	
尺 度	〜	製作	フランジ形 鋳鉄	
日付	'12.3.14	個数	125Lb	
承認	検 査	製 図	EP弁 スイング逆止弁	
金 山	李	上 島	古川工業株式会社	
図 番			CO-1044	