



呼び径	フランジ									陽極				質量 (kgf)	個数			
	d	L	D	ボルト穴			ボルトの呼び径	t	d1	D1	H	X	型式			Tx φD	質量 (kgf)	発生電流 (A)
				C	No.	h												
14	340	787	533	476	12	29	M22	35	520	560	485	370	R-6	35×250	12.4	0.576	460	
16	380	914	597	540	16	29	M24	37	580	610	520	400	R-6	35×250	12.4	0.576	670	

来歴				
符号	改訂理由	日付	担当	承認
①				
②				

31	座金	SS 400	-	
30	ゴムシート	NBR	-	丸型接着剤付
29	座金	SS 400	1	
28	ガスケット	V/#6500	1	ノンアスベスト
27	六角ナット	SS 400	-	
26	六角ボルト	SS 400	-	
25	袋ナット	SS 400	-	
24	わたり線		1	JIS C3307 8mm
23	埋込ボルト	SS 400	-	
22	絶縁シート	ビニール	1	
21	陽極	亜鉛	1	
20	底ふた	FC 200	1	
19	はめ輪	SUS 403	1	
18	ガスケット	V/#6500	1	ノンアスベスト
17	ガスケット	V/#6500	1	ノンアスベスト
16	アイボルト	S 20C	1	
15	六角ナット	SS 400	4	
14	植込ボルト	SS 400	4	
13	六角ナット	SS 400	-	
12	六角ボルト	SS 400	-	
11	ヒンジピンカバー	SS 400	1	
10	割ピン	SUS 304	1	
9	座金	SS 400	1	
8	ヒンジピン	SUS 403	1	
7	ヒンジピン	SUS 403	1	
6	アーム	FCD450-10	1	
5	弁体付弁座	SUS 403	1	
4	弁箱付弁座	SUS 403	1	
3	弁体	FC 200	1	
2	ふた	FC 200	1	
1	弁箱	FC 200	1	

符号	名称	材料	個数	備考
部品明細表				
整理番号				形式 X-2-EP
尺度	〜	製作	個数	フランジ形 鑄鉄 125Lb EP弁 スイング逆止弁
日付	'14.3.14	承認	検図	
承認	李	製図	製図	
品名	古川工業株式会社			図番 CO-1047