


来 歴				
符号	改 訂 理 由	日 付	担 当	承 認
①	REV: 5~12B: d1&p resize	Jul.11.'12	K.K	K.K
②				
③				

スクリーン (60° 交互)



スクリーン: 穴 径 × ピ ッ チ

呼び径 (mm)	穴 径 d1 (mm)	ピッチ (mm)
50 ~ 100	1.6	3.5
125 ~ 300	2.0	4.0

フランジ: JIS B 2239 10K

呼び径	d	L	フ ラ ン ジ								個数
			D	ボルト穴			ボルトの呼び径	t	H		
				C	No.	h					
40	40	195	140	105	4	19	M16		20	115	
50	50	220	155	120	4	19	M16		20	168	
65	65	270	175	140	4	19	M16		22	185	
80	80	300	185	150	8	19	M16		22	200	
100	100	360	210	175	8	19	M16		24	255	
125	125	410	250	210	8	23	M20		24	295	
150	150	490	280	240	8	23	M20		26	345	
200	200	580	330	290	12	23	M20		26	425	
250	250	670	400	355	12	25	M22		30	470	
300	300	800	445	400	16	25	M22		32	600	

7	ガスケット	V/#6500	1	ノンアスベスト
6	プラグ	SS 400	1	
5	六角ナット	SS 400	-	
4	植込みボルト	SS 400	-	
3	スクリーン	SUS 304	1	
2	ふ た	FC 200	1	
1	弁 箱	FC 200	1	

符号	名 称	材 料	個 数	備 考
----	-----	-----	-----	-----

部 品 明 細 表

特記仕様

整理番号		形式	FYJ
------	--	----	-----

尺度	〜	製作		品名	フランジ形 鋳鉄 10K Y型ストレーナー
日付	'06.4.11	個数			
承認	検図	製図			
金山	江畑	山本		図番	ZO-0046△

古川工業株式会社