



呼び径	フランジ													質量 (kg)	個数
	d	L	D	ボルト穴			ボルトの呼び径	t	d1	H1	D1	H			
				C	No.	h									
1 1/2	38	165	127	98.5	4	15	1/2	15	80	105	157	123	12.5		
2	51	203	152	120.5	4	19	5/8	16	100	115	178	135	16		
2 1/2	64	216	178	139.5	4	19	5/8	18	115	130	190	152	21		
3	76	241	191	152.5	4	19	5/8	19	130	140	210	162	27		
4	102	292	229	190.5	8	19	5/8	24	170	165	262	190	48		
5	127	330	254	216.0	8	22	3/4	24	200	180	294	204	57		
6	152	356	279	241.5	8	22	3/4	26	230	210	316	236	79		
8	203	495	343	298.5	8	22	3/4	29	305	250	386	280	143		
10	254	622	406	362.0	12	25	7/8	31	400	295	446	325	241		
12	305	699	483	432.0	12	25	7/8	32	450	320	510	355	321		

来歴				
符号	改訂理由	日付	担当	承認
△1				
△2				
△3				

17	ガスケット	V/#6500	1	ノンアスベスト
16	六角ナット	SS 400	—	
14	六角ボルト	SS 400	—	
13	割ピン	SUS 304	1	
12	座金	SS 400	1	
11	六角ナット	SS 400	1	
10	プラグ	SS 400	2	
9	ピンジピン	SUS 403	1	
8	アーム	FCD450-10	1	
7	ロックピン	S 20C	1	
6	弁体ボルト	SS 400	1	
5	弁体付弁座	CAC 406	1	4B以上
4	弁箱付弁座	CAC 406	1	
3A	弁体	CAC 406	1	3B以下
3	弁体	FC 200	1	4B以上
2	ふた	FC 200	1	
1	弁箱	FC 200	1	
符号	名称	材料	個数	備考

部品明細表						
整理番号				形式	X-1	
尺度	〜	製作	個数	フランジ形 鑄鉄		
日付	'06.9.26	承認	検図	製図	125Lb	
江畑	江畑	西村	スイング逆止弁			
古川工業株式会社					図番	CO-0210