



フランジ：JIS B2239 10K

呼び径	フランジ											質量 (kgf)	個数
	d	L	D	ボルト穴			ボルトの呼び径	t	d1	D1	H		
				C	No.	h							
50	50	200	155	120	4	19	M16	20	90	125	105	12	
65	65	220	175	140	4	19	M16	22	105	140	121	13.2	
80	80	240	185	150	8	19	M16	22	120	165	127	17.1	
100	100	290	210	175	8	19	M16	24	150	200	150	27.3	
125	125	360	250	210	8	23	M20	24	190	220	168	35	
150	150	410	280	240	8	23	M20	26	220	250	190	47.5	
200	200	500	330	290	12	23	M20	26	290	325	226	89	
250	250	620	400	355	12	25	M22	30	358	385	270	140	
300	300	700	445	400	16	25	M22	32	420	445	325	199	

来歴				
符号	改訂理由	日付	担当	承認
①	形状外型番変更	'14.3.13	上島	金山
②				
③				

10	ガスケット	V/#6500	1	ノンアスベスト 250A以上
		V/#6509		ノンアスベスト 200A以下
9	六角ナット	SS 400	-	
8	植込ボルト	SS 400	-	
7	プラグ	SS 400	2	
6	ヒンジピン	SUS 403	1	
5	弁体付弁座	CAC 406	1	100A以上
4	弁箱付弁座	CAC 406	1	
3	弁体	CAC 406	1	80A以下
		FC 200	1	100A以上
2	ふた	FC 200	1	
1	弁箱	FC 200	1	
符号	名称	材料	個数	備考

部品明細表					
整理番号				形式	FXJ-1
尺度	〜	製作	個数	品名	
日付	'13.10.9	承認	検図	製図	フランジ形 鋳鉄 10K スイング逆止弁
金山	李	鈴木	木	図番	C0-0985 ㊦
古川工業株式会社					