



来 歴			
符号	改 訂 理 由	日 付	担 当 承 認
①			
②			

38	座 金	SS 400	—	
37	ゴムシート	N B R	—	
36	ガスケット	V/#6500	1	ノンアスベスト
35	六角ナット	SS 400	—	
34	六角ボルト	SS 400	—	
33	袋ナット	SS 400	—	
32	わたり線		1	JIS C3307 8 mm ²
31	埋込ボルト	SS 400	—	
30	絶縁シート	ビニール	1	
29	陽 極	垂 鉛	1	
28	底 ふ た	FC 200	1	
27	ガスケット	V/#6500	1s	ノンアスベスト
26	パッキン	V/#N133+V/#6500	1	ノンアスベスト
25	止めねじ	SCM435	1	
24	六角ナット	SS 400	2	
23	六角ボルト	SS 400	2	
22	六角ナット	SS 400	4	
21	六角ボルト	SS 400	4	
20	六角ナット	SS 400	2	
19	割 ピ ン	SWRM12	4	
18	座 金	SS 400	4	
17	アイボルトピン	SS 400	2	
16	アイボルト	SS 400	2	
15	六角ナット	SS 400	—	
14	六角ボルト	SS 400	—	
13	ロックナット	SS 400	1	
12	ヨークスリーブ	CAC 406	1	
11	ハンドル車	FC 200	1	
10	パッキン押え	SS 400	1	
9	パッキン押え輪	SUS 403	1	
8	ネックブッシュ	SUS 403	1	
7	弁 棒	SUS 403	1	
6	弁体付弁座	SUS 403	2	
5	弁箱付弁座	SUS 403	2	
4	ヨ ー ク	FC 200	1s	
3	弁 体	FC 200	1	
2	ふ た	FC 200	1	
1	弁 箱	FC 200	1	

呼び 径	フ ラ ン ジ							弁箱	弁棒	リフト	陽 極						質量 (kgf)	個数				
	d	L	ボルト穴		ボルトの 呼び径	t	H1				d2	l	D1	H	H。	X			型 式	Tx φD TxWxL	質量 (kg)	発生電流 (A)
			D	C																		
14	340	381	533	476	12	29	1	35	370	LTW44	356	500	1190	1635	340	S-4	75X65X250	8.8	0.417	450		
16	380	406	597	540	16	29	1	37	450	LTW48	396	600	1370	1850	370	S-5	50X100X350	12.6	0.606	660		
18	440	432	635	578	16	32	11/8	40	520	LTW48	455	600	1510	2030	410	S-5	50X100X350	12.6	0.606	850		
20	490	457	699	635	20	32	11/8	43	570	LTW55	502	710	1695	2300	445	S-6	45X110X400	14.3	0.685	1160		
22	540	483	750	692	20	35	11/4	46	620	LTW60	560	800	1835	2485	475	S-7	45X120X450	17.5	0.768	1200		
24	590	508	813	749.5	20	35	11/4	48	680	LTW60	608	800	2000	2680	510	S-7	45X120X450	17.5	0.768	1450		

部 品 明 細 表				
符号	名 称	材 料	個 数	備 考
整理番号		形式	V-2-EP	
尺 度	〜	製作	フランジ形 鋳鉄	
日付	'14.3.14	個数	125Lb	
承認	検図	製図	EP 外ねじ仕切弁	
金山	李	上島	古川工業株式会社	
			S0-2300	