



呼び径	フランジ									弁箱	弁棒	リフト	陽極					質量 (kgf)	個数			
	d	L	D	ボルト穴			t	H1	d2				ℓ	D1	H。	X	型式			Tx φD	質量 (kg)	発生電流 (A)
				C	No.	h																
2	51	203	152	120.5	4	19	5/8	16	120	TW20	19	200	360	183	R-07	100x30	0.5	0.070	27			
2 1/2	64	216	178	139.5	4	19	5/8	18	135	TW20	22	200	374	193	R-07	100x30	0.5	0.070	34			
3	76	241	191	152.5	4	19	5/8	19	140	TW24	26	250	405	198	R-07	100x30	0.5	0.070	42			
4	102	292	229	190.5	8	19	5/8	24	165	TW26	35	250	455	220	R-09	100x50	1.4	0.114	63			
5	127	330	254	216.0	8	22	3/4	24	175	TW28	47	315	492	245	R-1	100x75	3.2	0.162	85			
6	152	356	279	241.5	8	22	3/4	26	190	TW32	50	355	550	235	R-2	80X100	4.5	0.222	120			
8	203	495	343	298.5	8	22	3/4	29	230	TW38	60	400	645	270	R-4	55X150	7.0	0.336	210			
10	250	622	406	362.0	12	25	7/8	31	260	TW46	80	500	755	310	R-5	45X200	10.2	0.452	310			

来歴				
符号	改訂理由	日付	担当	承認
1				
2				
3				

38	スナップピン	SWPA	4	
37	座金	SS 400	4	
36	座金	SS 400	—	
35	ゴムシート	N B R	—	丸型接着剤付
34	ガスケット	V/#6500	1	ノンアスベスト
33	六角ナット	SS 400	—	
32	六角ボルト	SS 400	—	
31	袋ナット	SS 400	—	
30	わたり線		1	JIS C3307 8 mm ²
29	埋込ボルト	SS 400	—	
28	絶縁シート	ビニール	1	
27	陽極	亜鉛	1	
26	底ふた	FC 200	1	
25	ガスケット	V/#6500	1	ノンアスベスト
24	パッキン	V/#N133	1s	ノンアスベスト
23	座金	SS 400	1	
22	六角ナット	SS 400	1	
21	六角ナット	SS 400	2	
20	六角ナット	SS 400	—	
19	アイボルトピン	SS 400	2	
17	止めねじ	SCM435	1	
16	アイボルト	SS 400	2	
15	六角ボルト	SS 400	—	
14	回り止め	C2600P	1	
13	ハンドル車	FCD450-10	1	
12	弁押え	CAC 406	1	
10	ネックブッシュ	CAC 406	1	
9	ねじはめ輪	CAC 406	1	
8	パッキン押え	SS 400	1	
7	パッキン押え輪	CAC 406	1	
6	弁棒	C3771BD	1	
5	弁体付弁座	CAC 406	1	4B 以上
4	弁箱付弁座	CAC 406	1	
3	弁体	CAC 406 FC 200	1	3B 以下 4B 以上
2	ふた	FC 200	1	
1	弁箱	FC 200	1	
符号	名称	材料	個数	備考

部品明細表					
整理番号				形式	W-1-EP
尺度	〜	製作	個数	フランジ形 铸铁	
日付	14.3.18	承認	検図	125Lb	
承認	金	検図	製図	EP玉形弁	
山	李	上	島	古川工業株式会社	
				図番	GO-0259